


GJ4030(中空30mm, 4进4出)

GJ4030 连接接头有G1/8"、G3/8" 2种规格。

能通过的介质有: 压缩空气、真空、氢气、氮气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、石油、硫酸、饮料等。




订购型号说明




外形尺寸图

GJ4030-02 外形尺寸图



GJ4030-04 外形尺寸图



选型表

GJ4030气/液滑环选型表

型号	气体通道	扭矩(N.M)	接口尺寸	中空内孔直径
GJ4030-02	4进4出	2.5	G1/8"	30mm
GJ4030-04	4进4出	2.5	G3/8"	30mm

技术规格参数

旋转接头部分技术指标	
参数	数值
通道数	4进4出
最大压力	1MPa(可定制高压), 真空 -80KPa
扭矩	与接口尺寸相关, 详见选型表

非标定制可选项

注: 以下特别要求均可定制, 交期会增加3~15天不等, 费用增加5%~50%不等, 本公司大部分基础配件都有标准化, 模块化, 非标定制可大大减少成本和交期。

- 1 接头大小
 - 2 压力大小
 - 3 转速高低
 - 4 中空内孔大小
- 5 腐蚀性介质, 全不锈钢材质, 防爆, 高温
6 可与电滑环组合
技术支持邮箱: technical@moflon.com